

TM-U220B Series



Cette gamme d'imprimantes matricielles, robustes et faciles à utiliser, se décline en 3 versions pour répondre aux besoins de nombreuses applications

Imprimantes matricielles à impact, les TM-U220 se déclinent en 3 versions en fonction des options.

- La TM-U220D, version standard, imprime les tickets en bicolore noir et rouge
- La TM-U220B bénéficie d'un massicot supplémentaire
- La TM-U220A, version la plus évoluée, est quant à elle équipée d'un massicot et d'un ré-enrouleur pour la conservation d'une bande journal.

Caractéristiques principales :

Remplace les modèles TM-U210A, TM-U210B et TM-U210D

100% compatible avec les modèles TM-U210

Vitesse améliorée de 30% par rapport à la TM-U210

Chargement papier simplifié

Nouveau système de fixation murale sur les modèles D et B

Détection de fin de papier sur les modèles A et B

Faibles coûts d'utilisation (TCO)

- Modèle D : Version de base
- Modèle B : Version D + massicot et détecteur de fin de papier
- Modèle A : Version B + réenrouleur

FICHE TECHNIQUE



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

PAPIER	
Capacité de copie	un copies plus un original
INTERFACES	
Connexions	RS-232, Ouverture du tiroir, Parallèle bidirectionnel
ALIMENTATION	
Bloc d'alimentation	PS-180
Tension de service	24 V
INFORMATIONS GÉNÉRALES	
Dimensions du produit	160 x 248 x 139 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Poids du produit	2,5 kg
Couleur	Epson Dark Gray / Epson Cool White
Puissance sonore	Fonctionnement : 64 dB(A)
Installation	Horizontal, Vertical avec support mural
Connecteur multibroches	Fonction D.K.D. (2 pilotes)
Humidité de l'air	fonctionnement 10% - 90%, Stockage 10% - 90%
Température	Stockage -10°C - 50°C
POLICES ET STYLES	
Vitesse d'impression	4,70 Ips (40 Colonnes, 16,00 cpp)
Hauteur de caractères	1,2 mm (L) x 3,1 mm (H) / 1,6 mm (L) x 3,1 mm (H)
Jeu de caractères	95 alphanumérique, 48 International, 128 x 12 graphique
Caractères par pouce	13,3 cpp / 16 cpp
RESPECT DES NORMES	
Normes EMC	Marquage CE
Normes de sécurité	TÜV
AUTRES PARAMÈTRES :	
Interface remplaçable	Oui
Unité de coupe	Coupe partielle
Capteurs	Roll paper cover open sensor, Paper End Sensor (détecteur de fin de rouleau), Paper Near End Sensor

LOGISTIQUE DU PRODUIT

Dimensions de l'emballage individuel	400 x 500 x 274 mm
Poids du carton	8,4 Kg
Pièce	2 Unités

TM-U220B Series

CONTENU DE LA BOÎTE

- Appareil principal
- Instructions d'utilisation
- Ruban
- Papier en rouleaux
- PS-180

CONSOMMABLES

- Ruban N M-300/TM-U210/220/230/375 (ERC-38B) (C43S015374)
- Ruban N/R M-300/TM-U210/220/230/375 (ERC38BR) (C43S015376)

ACCESSOIRES EN OPTION

- Cordon secteur 220V pour Alim PS-180 2020111
- PS-180 Bloc alim. 24V pour TM / DM (sans C32C825341
- Support mural WH-10 (T88V/U230/U220 /L90 C32C845040
- AC Cable, EURO cable 2119140

Tunisie

Sfax : Av de la liberté, Im El Itkan, étage 3, B11 CP 3027
Tél. : +216 74 415 055 - Fax: +216 74 415 044

Tunis : Av. Lac Malaren Im. Palais du Golf, Bloc D
Ap. D 2, Les Berges du Lac, CP 1053
Tél. : + 216 71 964 836 - Fax : +216 71 964 846

Algérie

Alger : Cooperative comps 2 villa N° 40, kouba
Tél. : +213 2146 18 64 - Fax : +213 21 28 00 24

✉ Contact@asm.com.tn

ASM - POS